

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-BCZ-Baumacol FlexTop Speed

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Baumacol FlexTop Speed
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Baumacol FlexTop Speed
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
196 00 Praha 9 – Čakovice
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 3
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76 a, Praha 9 – Prosek, oznamovaný subjekt č. 1020, provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3 a vydal protokol o určení typu výrobku č. 1020 – CPR – 010035738.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1/ A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje, vyjádřená jako		
- vysoká počáteční tahová přídržnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
- prvotní tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nejvýše po 6 h	
Trvalá odolnost spoje, vyjádřená jako		
- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformovatelné lepidlo: průhyb	$\geq 2,5 \text{ mm}$ a $< 5 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz. BL ^a	

^a BL – Bezpečnostní list materiálu

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 16.11.2015

.....
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 01-BCZ-Baumacol FlexTop Speed (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

Baumit Baumacol FlexTop Speed

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Baumacol FlexTop Speed

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

3. Felhasználás célja:

Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Továbbfejlesztett flexibilis, gyorskötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel.

4. Gyártó:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem
Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
196 00 Praha 9 – Čakovice

5. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

BAUMIT Kft.
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu

6. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:


a., EN 12004 :2007+A1:2012

**b., Bejelentett szervezett
1020**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76 a, Praha 9 – Prosek, oznámený subjekt č. 1020, provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3 a vydal protokol o určení typu výrobku č. 1020 – CPR – 010035738.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: bualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 01-BCZ-Baumacol FlexTop Speed (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Tűzvesélyességi osztály:	Osztály A1/ A1 _n	EN 12004:2007+A1:2012
Tapadás, kötés:		
Kezdeti húzási tapadószilárdság:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Kezdeti tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ legfeljebb 6 óra után	
Tartósság:		
Nagy tapadó szilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Nagy tapadó szilárdság nedves tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni nagy tapadó szilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$ $a < 5 \text{ mm}$	
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Ing. Petr Lorenc, minőségbiztosítási vezető


Brandýs nad Labem, 2015-11-16.
(a kiállítás helye és dátuma)

Ing. Petr Lorenc, minőségbiztosítási vezető
beosztás

Forgalmazó:

Dorog, 2016-01-18
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés


Illy Gábor
Ügyvezető

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, mely a 2015-11-16-én kiállított 2 oldalas cseh nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRT. 10900028-00000002-31050188

