



SHOWROOM LINE



**Faber**<sup>®</sup>  
TILE & STONE CARE

## Védőkezelések

# COLOUR ENHANCER MATT FINISH MATT SZÍNÉLÉNKÍTŐ

## Színjavító, foltálló, matt felületű impregnálószer, minden nedvszívó felületre

A **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** oldószeres, színjavító, foltálló impregnálószer, amely filmréteg létrehozása nélkül hatol be a felületbe. Matt felületet biztosít, és alkalmas minden közepes és közepesen-erős nedvszívó képességű, nem polírozott felületű anyaghoz.

A **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** a felület karbantartását is megkönnyíti, mivel korlátozza a felület szennyeződésmegkötő képességét, megakadályozva a szennyeződések és foltok behatolását az anyagba.

### ELŐNYÖK

- ✓ Foltvédelem
- ✓ UV-álló
- ✓ Megakadályozza a sárgulást
- ✓ Csökkenti a felület szennyeződésmegkötő képességét
- ✓ Tanúsítottan biztonságos az élelmiszerekkel érintkező felületeken való használatra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Használható** beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

**Alkalmas** márvány-gyanta agglomerátumokhoz, kvarc-gyanta agglomerátumokhoz, pala, homokkő, bazaltina - lávakő, olvasztott bazalt, betonlapok, beton, téglá, gránit, mészkő, márvány, rekonstruált (öko) kő, porfír, kvarcit, terrakotta, travertin és tufa anyagokhoz.

### KIADÓSSÁG

10-15 m<sup>2</sup>/l a kezelt felület abszorpciós szintjétől függően

### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, henger, gyapjúhenger, levegőmentes spray, rongy

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon*

#### *Felület előkészítése*

- Óvatosan tisztítsa meg a felületet, ügyelve arra, hogy eltávolítsa minden port és szennyeződést.
- Várja meg, hogy a kezelendő felület teljesen megszáradjon.
- Minden közeli, nem kezelt felületet védeni kell.
- A terméket +5 és +40 °C közötti hőmérsékletű felületeken kell alkalmazni.

#### *Alkalmazás*

- A terméket egyenletes rétegben, a kívánt eszközzel vigye fel a teljes kezelendő felületre. Ügyeljen arra, hogy a réteg a lehető legegyszerűsebb és eloszlottabb legyen.
- A felhordástól számított körülbelül 10 perc elteltével győződjön meg arról, hogy a felületen nem maradtak-e maradványok vagy felesleges termék, és szükség esetén terítse el újra, amíg teljesen fel nem szívódik.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE



### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

- Ha a terméket nedvszívóbb felületre alkalmazza, az első réteg után 1-2 órával vigyen fel egy második réteget, a fent leírt eljárás szerint.
- A kezelés után várjon 24 órát a felület lemosása előtt. Várjon akár 48 órát, hogy a termék még jobban beépülhessen az anyagba a hosszan tartó hatás érdekében.

#### Felületi használat folytatása

A felületek a termék felhordásától számítva körülbelül 1 óra múlva száradnak meg. Padlófelületeken történő használat esetén várjon legalább 6 órát, mielőtt a padlóra lép.

### KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** használatát után a legmegfelelőbb Faber tisztítószeret javasoljuk, mint például a **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER**, a felület jellegétől függően.

### UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne alkalmazza a terméket nedves vagy felmelegedett felületeken
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- Ha vízlepergető tömítőanyag után használja, meg kell várni, hogy a felület teljesen megszáradjon, mielőtt folytatja a **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** használatát.
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmazásának értékelésére

### BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt felszereléseket lakkbenzinnel lehet megtisztítani.

### FIZIKAI MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Folyékony
Szín	Átlátszó
Szag	Oldószer
Gyúlékonyság (ASTM D56)	30 °C nyitott tartály
Fajlagos tömeg 20 °C-on	800 ± 10 g/l

### TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

### FELHASZNÁLHATÓSÁG

24 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

### KISZERELÉS

1 literes - 12 darab / karton  
5 literes - 4 darab / karton

### VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

### BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.



SHOWROOM LINE



Rev4.0 - 2022.09.12.

**Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.**

*Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.*

MADE IN ITALY

100%