



SHOWROOM LINE



## Tisztítószer

# CEMENT REMOVER / CEMENTFÁTYOL ELTÁVOLÍTÓ

**Koncentrált savalapú tisztítószer a beépítés utáni tisztításhoz a cementmaradványok és szerves szennyeződések eltávolítására.**

**CEMENT REMOVER** egy koncentrált savalapú tisztítószer, amelyet kifejezetten a cementalapú fugázással beépített padlóburkolatok vagy burkolatok beépítés utáni tisztítására fejlesztettek ki.

A **CEMENT REMOVER** eltávolítja a ragasztó, a fugázóhabarcs és a lakk minden maradványát, anélkül, hogy megváltoztatná a fugák színét, és visszaállítja a kezelt felületek eredeti megjelenését. Rendkívül hatékony a szerves szennyeződések és a sókiválás eltávolításában is. A **CEMENT REMOVER** csak saválló anyagokon és felületeken alkalmazható.

### ELŐNYÖK

- ✓ Koncentrált formula
- ✓ Nagy tisztítóerő
- ✓ Nagyszerű vízkőmentesítés
- ✓ Sokoldalú

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Használható** beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

**Alkalmos** márvány-kvarc agglomerátum, pala, homokkő, bazaltkő - lávakő, olvasztott bazalt, mázas kerámia, klinker, tégl, gránit, polírozott porcelán lapok, természetes porcelán lapok, textúrázott porcelán lapok, rekonstruált kő (öko kő), porfír, kvarcit, terrakotta, tufa felületeken

### KIADÓSSÁG

10-15 m<sup>2</sup>/l

### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, tárcsás gép

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon.*

#### *Felület előkészítése*

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű seprűvel vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, például a port, a törmelékét és a durva szennyeződések.
- Várja meg, hogy a kezelendő felület teljesen megszáradjon.
- A termékkel nem kezelendő közeli felületeket védeni kell.
- A terméket +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületekre kell felvinni
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon legalább 2 napot, hogy a ragasztó vagy a fugázóanyag teljesen kikeményedjen.

#### *Alkalmazás*

- Hígítsa a terméket tiszta vízben. Öntsön 1 rész **CEMENT REMOVER**-t 2 rész vízhez.
- Kezdje el bedolgozni a terméket a felületre, dörzsölje a felületet a választott eszközzel.
- Hagyja a terméket 5-10 percig hatni, miközben időnként dolgozza be a terméket, hogy fokozza és segítse a termék tisztító hatását.



## SHOWROOM LINE

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

- Az idő elteltével távolítsa el az összes maradékot, és öblítse le az egész padlót bő vízzel. Ha az eredmény csak részleges, ismételje meg a felhordási folyamatot ugyanazon lépések szerint, és ha szükséges, kissé növelje a termék vízben lévő koncentrációját.

#### Felület újra használatba vétele

- A maradékok alapos eltávolítása és az aljzat vízzel történő leöblítése után nem kell tovább várni.

### KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

Tisztítás után a **CEMENT REMOVERVAL** a legmegfelelőbb Faber tisztítószer ajánljuk, mint például: **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER**, a felület jellegétől függően.

### UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne alkalmazza a terméket nedves vagy felmelegedett felületeken
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon legalább 2 napot, hogy a ragasztó vagy a fugázóanyag teljesen kikeményedjen.
- Ne használja más vegyi anyagokkal együtt
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére
- Ne alkalmazza savérzékeny anyagokon

### BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

### FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Folyékony
Szín	Világoszöld
Szag	Tipikus
pH	1,5 ± 0,5
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1110 ± 20 g/l

### TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

**FELHASZNÁLHATÓSÁG** 36 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

### KISZERELÉS

1 literes - 12 darab / karton  
5 literes – 4 darab / karton  
10 literes

### VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

### BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Rev4.0 - 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.

Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők



SHOWROOM LINE



*kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.*

MADE IN ITALY

100%