



SHOWROOM LINE



Tisztítószer

## GROUT CLEANER / FUGATISZTÍTÓ

**Lúgos bázisú tisztítószer savérzékeny anyagú csempefugák mélytisztítására és cementalapú fugák eltávolítására.**

A **GROUT CLEANER** egy vízbázisú lúgos tisztítószer, amit kifejezetten padozatok csempefugáinak mélytisztítására van kifejlesztve, olyan helyekre, ahol régi szennyeződések halmozódtak fel, másrészt savérzékeny anyagok fuga- és cementmaradványok eltávolítására is alkalmas.

### ELŐNYÖK

- ✓ Jelentős tisztítóerő
- ✓ Koncentrátum
- ✓ Sokoldalú

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Alkalmas** beltéri és kültéri használatra.  
**Alkalmas** Cotto, terrakotta, márvány, pala, gránit, kő, travertin, porcelán, kőedény, kerámia és minden lúgálló felületre.

### KIADÓSSÁG

10/15 m<sup>2</sup>/l

### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, tárcsás gép

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.*

#### Felület-előkészítés

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű partvissal vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, így a port, törmeléket és a durva szennyeződések.
- Minden közeli vagy érintkező, kezelni nem kívánt felületet védeni kell.
- A kezelés +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazható.
- Munkavégzés után legalább 2 napot várni kell a fugák teljes kikeményedésére.

#### Alkalmazás

- Tiszta vízben hígítsa a terméket. 1 rész **GROUT CLEANER**-t kell elkeverni 4 rész vízben.
- Kezdje el bedolgozni a terméket a csempefugákba, dörzsölve a felületet a kiválasztott eszközzel.
- Hagyja a terméket 5-10 percig hatni, és folytassa a felületet átdörzsölését a választott eszközzel, hogy fokozza és segítse a tisztító hatást.
- A termék bedolgozása után távolítsa el minden maradványt, és öblítse : egész padozatot bő vízzel. Ha az eredmény csak részleges, ismétlje meg felhordást, ugyanazokat a lépéseket követve, és ha szükséges, kissé növelje termék vízben lévő koncentrációját. A fugák és a padlóburkolat közc egységesebb eredmény érdekében mossa fel a teljes felületet a **GROUT CLEANER**-rel.
- Nem szabad a terméket túl hosszú ideig a felületen hagyni.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P.: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



## ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

### Felület újra használatba vétele

- A területet csak azután használható, miután sikerül eltávolítani minden maradványanyagot és a felületet leöblíteni vízzel.

## KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **GROUT CLEANER**-el való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padlótisztító/, a felület jellegének megfelelően.

## UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- A terméket nem szabad használni nedves vagy fűtött felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik!
- Nem szabad más vegyszerekkel együtt használni.
- A termék használata előtt próbálja ki, hogy valóban alkalmazható-e a tisztítandó felületre.

Ne maradjon a termék túl hosszú ideig a felületen!

## BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz vízzel tisztítható.

## FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Állag            | Átlátszó folyadék |
| Szín             | Borostyán         |
| Jellegzetes      | Jellegzetes       |
| pH               | 12 ± 0,5          |
| Fajsúly 20 °C-on | 1030 ± 10 g/l     |

## TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

## FELHASZNÁLHATÓSÁG

36 hónap az eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva.

## KISZERELÉS

500 ml-es – 12 darab / karton

## VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörkövel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

## BIZTONSÁG

A termék felvitelekor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0. revízió – 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM