



## Kontakt ragasztó spray

Felülvizsgálat: 2020.06.02.

1 / 2 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	Szintetikus kaucsuk
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Hőállóság**	-20°C – +75°C
Kipárolgási idő (ragasztás előtti min. idő)	5-10 mintartós ragasztás esetén 15-20 perc ideiglenes/korrigálható ragasztás esetén
Alkalmazás módja	Tartós ragasztás: hordja fel mindkét felületre Ideiglenes/korrigálható ragasztás: hordja fel az egyik felületre
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +30°C
Szóráskép	Fátyol szerű

\* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

\*\* Teljes kötést követő állapotában

### Termék leírása:

A Kontakt ragasztó spray egy használatra kész, szintetikus kaucsuk bázisú kontakt ragasztó aeroszol.

### Jellemzők:

- Ideiglenes vagy végleges ragasztás
- Használatra kész, felhasználó barát
- Rövid kipárolgási idő
- Jó tapadás szinte minden felületen

### Alkalmazások:

- Papírtermékek ragasztása
- Ragasztás felületek, anyagok széles skáláján (nem alkalmas egyenetlen felületek esetén)
- Alkalmas gyors ragasztásra pl. műanyag, fém, fa, porcelán, parafa, bőr, kerámia, karton, papír és gumi anyagok esetén.

### Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerezés: 300 ml aeroszol

### Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban, állítva tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül. Vegye figyelembe a gyúlékony anyagokra vonatkozó tárolási szabályozásokat.

### Alapfelületek:

A ragasztandó felületek legyenek egyenletesek, jól illeszkedőek, tiszta, száraz, zsírtól és portól

mentesek. A sima felületek előzetes felcsiszolása növeli a tapadóképességet.

A Kontakt ragasztó spray mindenféle felületre alkalmazható (kivéve PE, PP és PTFE), azonban a lágyítószereket kibocsátó anyagok, mint egyes műanyagok negatív hatással lehetnek a ragasztott kötésre.

### Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

### Alkalmazás:

Tartós ragasztás: Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Alkalmazás során tartsa szórófejjel felfelé a flakont. Nyomja le teljesen a szórófejet. A ragasztót hordja fel a felületre kb. 5-10 cm távolságból egyenletesen, mindkét ragasztandó felületre. Fedje be ragasztósávokkal a teljes felületet, lehetőség szerint félig átfedéssel, annak érdekében, hogy a teljes felületet két réteg fedje. Két vékony rétegben, átfedéssel felhordott ragasztó jobb eredményt ad, mintha egy vastag rétegben történne. Várjon legalább 10 percet, illessze össze a felületeket, majd határozottan préselje össze azokat. Az összenyomás ereje, nem pedig az időtartama határozza meg a végső kötőerőt. Használat után tartsa fejjel lefelé a flakont és tartsa nyomva a szórófejet amíg csak hajtóanyag távozik, ezzel megelőzve a szórófej eltömődését.

Tartós ragasztás: Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Alkalmazás során tartsa szórófejjel felfelé a flakont. Nyomja le teljesen a szórófejet. A ragasztót

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



---

## Kontakt ragasztó spray

---

**Felülvizsgálat: 2020.06.02.**

2 / 2 Oldal

hordja fel a ragasztandó felületre kb. 5-10 cm távolságból egyenletesen. Fedje be ragasztósávokkal a teljes felületet, ehetőség szerint félig átfedéssel, annak érdekében, hogy a teljes felületet két réteg fedje. Két vékony rétegben, átfedéssel felhordott ragasztó jobb eredményt ad, mintha egy vastag rétegben történne. Várjon legalább 20 percet, illessze össze a felületeket, majd határozottan préselje össze azokat. Az összenyomás ereje, nem pedig az időtartama határozza meg a végső kötőerőt. Használat után tartsa fejjel lefelé a flakont és tartsa nyomva a szórófejet amíg csak hajtóanyag távozik, ezzel megelőzve a szórófej eltömődését.

**Munkavédelmi javaslat:**

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Zárt helyek esetén biztosítsa a megfelelő szellőzést vagy gondoskodjon légzésvédelmi eszköz viseléséről. A flakon gyúlékony hajtógázt tartalmaz, ezért alkalmazás előtt minden lehetséges gyújtóforrást távolítson el.

**Megjegyzés:**

Ne alkalmazza a ragasztót tartós vízterhelésnek kitett környezetben.

Nem alkalmas vinyl vagy egyéb magas lágyítószert tartalmazó anyagok ragasztására.

A piacon nagyszámban előforduló, különböző anyagok és felületek sokfélesége miatt a legjobb eredmény elérése érdekében minden esetben javasoljuk előzetes próba elvégzését.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.