



SHOWROOM LINE



Faber[®]
TILE & STONE CARE

Folteltávolítók

OIL & GREASE REMOVER / OLAJ ÉS ZSÍROLDÓ

Speciális termék olajfoltok és zsírok eltávolítására természetes kőből, kerámiából, terrakottából vagy betonból készült felületekről.

AZ **OIL & GREASE REMOVER** egy olyan termék, amelyet kifejezetten az olajos és zsíros foltok, például étolaj, motorolaj, ásványi olaj, üzemanyagok és kenőanyagok által okozott foltok kiszedésére és eltávolítására fejlesztettek ki.

A krémes, sűrű állagú **OIL & GREASE REMOVER** növeli a termék tisztító hatékonyságát, lehetővé téve a mély, régebbi és makacs foltok eltávolítását. Viskozitásának köszönhetően függőleges felületeken is könnyen használható.

ELŐNYÖK

- ✓ Nagy folteltávolító hatás
- ✓ Használható függőleges felületekre
- ✓ Könnyen alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

Alkalmas a következőkhöz: márvány-cement agglomerátum - Márvány-gyanta agglomerátum, Kvarc-gyanta agglomerátum, Pala, Homokkő, Bazaltina - Lávakő, Olvasztott bazalt, Cementina, Beton, Craquelé kerámia, Mázás kerámia, Klinker, Tégla, Gránit, Csiszolt porcelán, Polírozott porcelán, Natúr porcelán, Texturált porcelán, Cementhabarcs, Mészkö, Márvány, nyers tégla, Rekonstruált kő (Öko kő), Porfír, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tufa

KIADÓSSÁG

N.A.

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, spatula, közvetlen felvitel a foltokra

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület előkészítése

- Óvatosan tisztítsa meg a felületet, ügyelve arra, hogy minden por vagy durva szennyeződés eltávolításra kerüljön.
- Soha ne használja az **OIL & GREASE REMOVER**-t nedves felületen; győződjön meg róla, hogy a kezelendő felület száraz vagy legfeljebb csak enyhén nedves.
- Nem alkalmazható az **OIL & GREASE REMOVER** túlhevített felületeken. Javasoljuk, hogy a terméket a nap leghűvösebb időszakaiban alkalmazza.
- Ha a kezelendő felületen korábban viaszréteg volt, akkor végezze el a viasz eltávolítását **SOLVENT STRIPPER**-el vagy **WAX REMOVER**-el.

Alkalmazás

AZ **OIL & GREASE REMOVER**-t mindig önmagában kell használni, SOHA ne keverje más vegyszerekkel.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

- Használat előtt jól rázza fel. Öntse a terméket egyenesen a kezelendő felületre. Használjon ecsetet vagy spatulát, vagy öntse közvetlenül a foltra. Győződjön meg róla, hogy az egész foltot teljesen befedte egy vastag réteg.
- A terméket hagyja hatni a felületen, amíg az teljesen meg nem szárad. Amikor megszárad, a termék porrá változik.
- Ha a termék teljesen megszáradt, porózus anyag kezelése esetén puha sörtéjű seprűvel vagy tiszta kefével távolítsa el a pormaradványt; tömör, nem nedvszívó anyagok esetében a maradékot nedvszívó papírral, törülközővel vagy ruhával lehet eltávolítani. Miután az összes pormaradványt eltávolította, törölje át a felületet egy enyhén nedves ruhával vagy felmosóval, és várjon, amíg alaposan megszárad, mielőtt értékelné a folteltávolítás eredményét.
- Ha a végeredmény nem teljesen kielégítő, ismétlje meg a termék felvitelét a fent leírtak szerint. Ha a folt vegyes eredetű, akkor jó ötlet lehet más típusú folteltávolítót is használni.

Felület újra használatba vétele

A felület vízzel történő leöblítése után várja meg, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt újra rálépne.

KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

Az **OIL & GREASE REMOVER** alkalmazása után vizsgálja meg, hogy szükséges-e foltmentesítő kezelést, például **MARBLE & GRANITE PROTECTOR**-t vagy **AQUA TREATMENT** kezelést alkalmazni a felülettől függően. Javasoljuk **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER** használatát a felület napi tisztítására. A választás a felület típusától függ.

UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Az **OIL & GREASE REMOVER**-t önmagában kell használni. **Soha ne keverje össze és ne használja más vegyszerekkel együtt.**
- Ne alkalmazza a terméket túlhevült felületeken.
- A felhordás során a felületet nem érheti közvetlen napfény.
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- A terméket +5 és +40 °C közötti hőmérsékletű felületekre kell felvinni.
- A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Gél
Szín	Fehér
Szag	Oldószer
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1065 ± 20 g/l

TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FELHASZNÁLHATÓSÁG 24 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS 500 ml-es - 12 darab / karton

VÉLETLEN KIÖMLÉSEK Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

BIZTONSÁG A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

MADE IN ITALY

Rev6.0 – 12/09/2022

Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a www.fabersurfacecare.com oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.

Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.

100%